

Sous-compteurs

Triphasés



80 A KWH



- Tension Un 3 x 230/400 V~50/60 Hz
- Intensité In 5 (80) A
- Grand écran LCD 6 chiffres + 2 décimales
- Rétroéclairage bleu clair
- 800 impulsions / kWh
- Impulsion 27 VCC : I_{max} 27 mA
- Classe de précision CL1
- Consommation < 0,6 W
- 4 modules (72 mm) version imp
- 7 modules (126 mm) version R5485 & MID
- Norme IEC62052-11 et IEC62053-21

Référence	Désignation	Module	Emballage
14162	Compteur digital 400 V 80 A	4	1

COMMANDE &
SIGNALISATION

Délestage



VIGI
WATT



3 VOIES

- Tension Un 230 V~ 50Hz-60 Hz
- Intensité In réglable de 15 A à 90 A
- 3 plages de délestage possible
- Courant de sortie 15 A



Référence	Désignation	Emballage
14202	Délesteur monophasé 15/90 A	1
14206	Délesteur triphasé 15/90 A	1



Lorsque la somme des intensités consommées est supérieure au calibre sur la face avant, le délesteur coupe le courant du circuit par l'intermédiaire du contacteur de puissance et ce en fonction des priorités données.