



# Connecteurs DC

## CONNECTEURS 1 000 VDC



- > Raccordement 4 à 6 mm<sup>2</sup>
- > U<sub>max</sub> : 1 000 VDC
- > I<sub>max</sub> : 30 A
- > Classe : A
- > Protection : IP65
- > T° de fonctionnement : -40° à +85°C
- > T° maximum : 1 000°C



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION H X L X P	EMBALLAGE
41312	Connecteur DC - 30 A/1 000 VDC	100
41314	Connecteur DC + 30 A/1 000 VDC	100
41322	Connecteur Y - 30 A/1 000 VDC	1
41324	Connecteur Y + 30 A/1 000 VDC	1
41326	Bouchon pour connecteur +	1
41328	Bouchon pour connecteur -	1
41310	Clé de manipulation	1



Pour garantir une qualité de connexion optimale, il est impératif d'utiliser des connectiques de même marque.

## CONNECTEURS 1500 VDC



- > Raccordement 4 à 6 mm<sup>2</sup>
- > U<sub>max</sub> : 1500 VDC
- > I<sub>max</sub> : 30 A
- > Classe : A
- > Protection : IP65
- > T° de fonctionnement : -40° à +85°C
- > T° maximum : 100°C



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION H X L X P	EMBALLAGE
41316	Connecteur DC - 30 A/1500 VDC	100
41318	Connecteur DC + 30 A/1500 VDC	100