



Blocs de distribution

3 SORTIES



Les ⊕ Digital

- Blocs assemblables
- Double serrage par connection
- Facilité de mise en place

- > Ui 1 000 V AC/DC
- > Courant Nominal 100/125 A
- > ICC Crête 20kA
- > Norme IEC 60947-3



BLOCS 25 MM² 100 A

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	MODULE	SECTION DE RACCORDEMENT		EMBALLAGE
			SOUPLE 	RIGIDE 	
41581	Bloc Bleu	 1			1
41582	Bloc Gris	 1	2 x 1,5 - 10 mm ²	2 x 2,5 - 16 mm ²	1
41583	Bloc Vert	 1	2 x 1,5 - 16 mm ²	2 x 2,5 - 25 mm ²	1

BLOCS 35 MM² 125 A

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	MODULE	SECTION DE RACCORDEMENT		EMBALLAGE
			SOUPLE 	RIGIDE 	
41586	Bloc Bleu	 1,5			1
41587	Bloc Gris	 1,5	2 x 1,5 - 16 mm ²	2 x 2,5 - 25 mm ²	1
41588	Bloc Vert	 1,5	2 x 1,5 - 25 mm ²	2 x 2,5 - 35 mm ²	1



Borniers rails din

RÉFÉRENCE		DÉSIGNATION	5,3 MM / 6 MM ²	EMBALLAGE
41306		Bornier Din 7 entrées	7	1
41308		Bornier Din 5 entrées 25 mm ²	5	1
41309		Bornier Din 5 entrées 25 mm ²	5	1

