



# Coffrets polyester

**i** Coffrets livrés nus sans plaque de fond



**IP66** **IK10**

- Degré de protection : IP66
- Résistance aux chocs (joules) : IK10
- Résistance au fil incandescent : 960°C
- Classe thermique : 150°C
- RAL 9002
- Matière : polyester renforcé avec fibre de verre (GRP)

**i** Association

Accessoires de câblage P.93



Référence	Dimensions	Emballage
48302	Coffret 300 x 250 x 140	1
48304	Coffret 400 x 300 x 200	1
48306	Coffret 400 x 400 x 200	1
48308	Coffret 500 x 400 x 200	1
48310	Coffret 600 x 400 x 230	1
48312	Coffret 600 x 500 x 230	1
48314	Coffret 800 x 600 x 300	1

## PLAQUES DE FOND

Plaques polyester	Plaques métalliques	Dimensions	Pour coffret
48322	48336	268 x 213 x 4	48302 - 300 x 250 x 140
48324	48338	358 x 260 x 4	48304 - 400 x 300 x 200
48326	48340	358 x 360 x 4	48306 - 400 x 400 x 200
48328	48342	458 x 360 x 4	48308 - 500 x 400 x 200
48330	48344	558 x 360 x 4	48310 - 600 x 400 x 230
48332	48346	558 x 460 x 4	48312 - 600 x 500 x 230
48334	48348	754 x 556 x 4	48314 - 800 x 600 x 300



## CHASSIS MODULAIRES

Référence	Modules	Rangées	Pour coffret
48352	24	2 x 12	48304 - 400 x 300 x 200
48354	36	2 x 18	48306 - 400 x 400 x 200
48356	54	3 x 18	48308 - 500 x 400 x 200
48358	54	3 x 18	48310 - 600 x 400 x 230
48360	69	3 x 23	48312 - 600 x 500 x 230
48362	116	4 x 29	48314 - 800 x 600 x 300



**i** Livré avec : Rail DIN  
Chassis de fixation/  
Plastron modulaire

## ACCESSOIRES

Référence	Dimensions	Emballage
48372	Pattes de fixation murale (x4)	1
48378	Serrure à clé	1

