Parafoudres AC

COMPACT TYPE 2

VIGI FOUDRE

08102

08242

Imax 20 KA

- Cartouche débrochable
- Mode commun
- Déconnecteur thermique intégré
- Régime de neutre TT-TNS
- Un 230 VAC
- Uc 275 VAC
- In 10 kA
- Imax 20 kA
- Up ≤ 1,1 kV
- Temps de réponse < 25 ns
- Résistance d'isolement > 10(3)

Nous recommandons de protéger le parafoudre par un disjoncteur 20 A.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	MODULE	EMBALLAGE
08102	Parafoudre uni + neutre 20 kA	1	1
08104	Kit parafoudre 20 kA protégé	2	1
08242	Parafoudre 3Ph+N	2	1
08112	Cartouche de rechange	-	1

Parafoudres Multipolaires AC

TYPE 2

IMAX 40KA

- Cartouche débrochable
- Déconnecteur thermique intégré
- Régime de terre TT-TNS
- Un 230/400 VAC
- Uc 320 VAC
- In 20 kA
- Imax 40 kA
- Up ≤ 1,5 kV
- Temps de réponse < 25 ns
- Résistance d'isolement >10(3)

Nous recommandons de protéger le parafoudre par un disjoncteur 20 A.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	MODULE	EMBALLAGE
08202	Parafoudre bipolaire	2	1
08203	Parafoudre tripolaire	3	1
08204	Parafoudre tétrapolaire	4	1

Parafoudres AC

TYPE 1+2

VIGI FOUDRE

Limp 12,5 kA

> Cartouche débrochable
> Déconnecteur thermique intégré
> Régime de neutre TT-TNS
> Un 230/400 VAC
> Uc 275 VAC
> In 15 kA
> Imax 30 kA
> Up ≤ 1,2 kV
> Pouvoir d'écoulement Iimp 12,5 kA
> Onde 10 / 350µs
> Temps de réponse < 25 ns
> Résistance d'isolement > 10(3)

CE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	MODULE	EMBALLAGE
08232	Parafoudre Type 1+2 (N+3 Phases)	4	1

Parafoudre plat pour Eclairage Publique

TYPE 2+3

VIGI FOUDRE

IMAX 10KA

> Parafoudre à encombrement réduit pour candélabre
> Raccordement rapide
> Un 230 Vac
> Uc 305 Vac
> In 5kA
> Imax 10kA
> Up 1.5kV
> Isccr 10kA (avec déconnecteur amont maxi)

CE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	MODULE	EMBALLAGE
08512	Parafoudre	1	1