

# Blocs de puissance

## Les Digital

- Blocs assemblables
- Système de vis imperdables
- Fixation rail Din ou plaque

### Al/Cu

- > Bloc de puissance
- > Ui 1000 V AC/DC
- > ICC Crête 20kA
- > Norme IEC 60947-3





230 A





350 A

## BLOC 230 A

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	MODULE	SECTION DE RACCORDEMENT		EMBALLAGE
			SOUPLE 	RIGIDE 	
41574	Bloc 230 A	3	8 x 1,5 - 16 mm <sup>2</sup>	8 x 2,5 - 25 mm <sup>2</sup>	1
			2 x 2,5 - 25 mm <sup>2</sup>	2 x 4 - 35 mm <sup>2</sup>	

## BLOC 350 A

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	MODULE	SECTION DE RACCORDEMENT		EMBALLAGE
			SOUPLE 	RIGIDE 	
41576	Bloc 350 A	3	4 x 1,5 - 10 mm <sup>2</sup> / 3 x 1,5 - 16 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 - 16 mm <sup>2</sup> / 3 x 2,5 - 25 mm <sup>2</sup>	1
			2 x 2,5 - 25 mm <sup>2</sup> / 1 x 70 - 150 mm <sup>2</sup>	2 x 4 - 35 mm <sup>2</sup> / 1 x 95 - 185 mm <sup>2</sup>	

